

Soul

Technische Daten

Transistorverstärker, 19" 2HE

Eingänge

- 1 Klinke A für Passiv-Bässe
- 1 Klinke B für Aktiv-Bässe, zusätzlich regelbare Vordämpfung

Klangregelung

Bass	±15 dB	60 Hz
Low	±12 dB	130 Hz
Mid	± 8 dB	750 Hz
High	±12 dB	4,2 KHz
Treble	±15 dB	12 KHz

Ausgänge

- 1 Tune Send Klinke
- 1 Preamp Out Klinke
- 1 sym. DI-Out XLR, regelbar (Pin 1 Masse, Pin 2 Signal +, Pin 3 Signal -)
- 2 Lautsprecher Speakon (Pin 1+ und 2+ Signal +, Pin 1- und 2- Signalmasse)

Effektwege

- 1 serieller Effektweg, pre Eq
- 1 paralleler Effektweg, post Eq, Intensität regelbar (0-100 %), schaltbar (Front- und Fußschalter)

Schalter

- 1 Tune (schaltet alle Ausgänge stumm, bis auf Tune Send)
- 1 Eingang A/B (schaltet zwischen den beiden Eingangsbuchsen um)
- 1 Eq On
- 1 Effekt On
- 1 Power On
- 1 Ground Lift
- 1 DI pre/post Eq
- 1 Fußschalterbuchse Tune
- 1 Fußschalterbuchse Effekt On

Besonderheiten

- LED Peak Anzeige für Vorstufe und Endstufe
- LED Anzeigen für alle Schaltfunktionen
- Eingebaute A/B Box mit getrenntem Anpassungsregler für Eingang B

Leistung	440 Watt an 4 Ohm
Frequenzgang	20 Hz bis 25 KHz -1dB
Stromversorgung	230 V AC 3,15 A/T
Abmessungen (B x H x T) mm	483 x 88 x 298 mm
Gewicht	11 kg